



HLF 20

HLF 20 AUF MAN TGM 13.290
NACH DIN 14530-27

BESONDERHEITEN SOFORT VERFÜGBAR!

Das Schmitz-Lichtsystem sorgt durch seine gleichmäßige Ausleuchtung für eine sichere Einsatzstelle. Ein Lichtmast zur Ausleuchtung größerer Flächen am Einsatzort lässt die Einsatzkräfte in der Dämmerung und im Dunkeln handlungsfähig bleiben. Eine optionale Seilwinde an der Front dient zum Sichern, Ziehen und Bergen von Lasten. Im Mannschaftsraum ist das Lagern und Anlegen von bis zu 6 Pressluftatmern möglich.





Technische Daten

LÖSCHGRUPPENFAHRZEUG

HLF 20 - DIN 14530-27

Fahrgestell	<ul style="list-style-type: none"> MAN TGM 13.290 4 x 4 BL, 213 kW (290 PS) Euro 6
Mannschaftskabine	<ul style="list-style-type: none"> ALU-Mannschaftskabine für Gruppenbesetzung 1+8 Pressluftatmer-Halterungen im Mannschaftsraum bis zu 7 PA- Halterungen im Mannschaftsraum zweites Fenster im Fußbereich der MR-Türe für sicheres Aussteigen Schmitz Lichtkonzept im Mannschaftsraum Variable Ausstattung der Sitzbänke Sicherheitskabine nach ECE R 29/3 zertifiziert
Kofferaufbau mit variablem Innenausbau	<ul style="list-style-type: none"> Leichter, korrosionsbeständiger eloxierter Aluminium-Kofferaufbau mit 7 Geräteräumen, klappbare Auftrittsklappe über der Hinterachse, mit automatisch senkender Auftrittsfläche Halterungen für Lagerung einer Standardbeladung DIN 14530-27 Tabelle 1 Halterung für zwei Einpersonenhaspeln am Aufbauheck
Löschtechnik	<ul style="list-style-type: none"> bis zu 2.500 l PE Löschwasserbehälter nach DVGW W405-B1 und DIN E 14502-2 Schmitz Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 inkl. Schnellangriffseinrichtung in Buchten in einer entnehmbaren Wanne
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> Inomatic®-Steuerung nach ISO 13849 Schmitz Zentralelektrik
Elektronische Anlagen Warn-/Signalanlage	<ul style="list-style-type: none"> geteilter LED-Warnbalken auf dem Fahrerhausdach, Frontblitzer, Heckwarnleuchten Heckwarnsystem mit bis zu 8 integrierten Blitzleuchten LED-Geräteraum-, Umfeld- und Dachbeleuchtung Martin-Horn-Anlage Lichtmast im Aufbau mit bis zu 120.000 Lumen
Maße und Gewichte	<ul style="list-style-type: none"> 8.600 x 2.500 x 3.300 mm (Länge x Breite x Höhe, Länge einschl. Haspel) Zulässige Gesamtmasse 16.000 kg

Der Innenausbau des Fahrzeuges wird individuell auf Kundenwunsch angefertigt.

Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH • Unterm Weinberg 5 • D-06279 Farnstädt
+49 (0) 34776 9176-0 • info@schmitz-feuerwehr.de