



TLF 3000

MAN TGM 13.290 4X4 BL CH
NACH EURO 6

BESONDERHEITEN

Das Tanklöschfahrzeug ist mit einer Löschpumpe FPN 10-2000 und einem Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von maximal 3.500 Liter ausgestattet. Die feuerwehrtechnische Beladung ist auf hochwertigen, stabilen Auszügen und Schwenkwänden gelagert.





Technische Daten

TLF 3000

Fahrgestell	<ul style="list-style-type: none"> • MAN TGM 13.290 4 x 4 BL CH • EURO 6
Besatzung	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstständiger Trupp (1/2)
Kofferaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium Leichtbau mit variablen Schmitz Aluminium Profilsystem
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Schmitz CAN-Bus-Steuerung mit Kundenindividualisiertem Bedienfeld (Nach Fachempfehlung des DFV/AGBF-Bund)
Löschtechnik/Pumpe	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerlöschkreislumppe FPN 10-2000 mit einer Nennförderleistung von 2000 l/min bei 10 bar, nach DIN EN 1028
Wassereingang/-ausgang	<ul style="list-style-type: none"> • A-Saugeingang / vier B-Druckgänge nach DIN 14530 Teil 22
Löschwasserbehälter	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 – 3500 L
Beladung	<ul style="list-style-type: none"> • Standardbeladung Tabelle 1 DIN 14530 Teil 22 • + optional: Zusatzbeladung nach DIN 14800 Teil 18 einschließlich Beiblätter angepasst an einsatztaktische Erfordernisse
Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Technik für Innenraum- und Umfeldbeleuchtung
Warn-/Signalanlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kennleuchten • optional: Warnbalken; elektr. Signalanlage • optional: Martinhorn
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • L 7200 mm x B 2500 mm x H 3300 mm
Zul. Gesamtgewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 14 t

Der Innenausbau des Fahrzeuges wird individuell auf Kundenwunsch angefertigt.

Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH • Unterm Weinberg 5 • D-06279 Farnstädt
+49 (0) 34776 9176-0 • info@schmitz-feuerwehr.de