



TSF-W

TSF-W AUF MAN 8.220

NACH EN 1846 UND DIN 14530-17

BESONDERHEITEN

Leichter, korrosionsbeständiger Aluminium-Kofferaufbau „AluPlus“ mit anpassbarem Innenausbau für Fahrgestell mit Doppelkabine bis zu 8.800 kg Gesamtgewicht. Durch den breiten Geräteraum am Heck kann die Dachbeladung komplett im Aufbau untergebracht und vom Boden aus entnommen werden. Anstelle serienmäßiger Heckrollladen kann gegen Mehrpreis eine Heckklappe (die dem Maschinisten als Wetterschutz dient) geliefert werden. Die Mannschaftskabine ist innen mit zwei Sitzen entgegen der Fahrtrichtung ausgestattet und mit Atemschutzgeräten zum komfortablen Anlegen während der Fahrt, sowie außen mit zwei Klappsitzen zum komfortablen Einsteigen in den Mannschaftsraum in Fahrtrichtung.





Technische Daten

TRAGKRAFTSPRITZENFAHRZEUG

TSF-W AUF MAN 8.220

Fahrgestell	<ul style="list-style-type: none"> • MAN TGL 8.220 4 x 2 BL, 162 kW (220 PS) Euro 6 • Optional TGL 8.190 4 x 2 BL • Radstand 3300mm
Besatzung	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrer-/Mannschaftsraum 1+5
Kofferaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Leichter, korrosionsbeständiger eloxierter Aluminium-Kofferaufbau mit 5 Geräteräumen, • Gesamte Beladung im Kofferaufbau gelagert und vom Boden entnehmbar
Löschtechnik	<ul style="list-style-type: none"> • Tragkraftspritze PFPN 10-1000 • Schmitz- Dreiwege Umschalteorgan, zum stufenlosen umschalten von Saug auf Tankbetrieb • Schnellangriffseinrichtung in Buchten in einer entnehmbaren Wanne
Löschwasserbehälter	<ul style="list-style-type: none"> • bis 1.000l je nach Gewichtsreserve
Beladung	<ul style="list-style-type: none"> • Standardbeladung Tabelle 1 • Zusatz-Beladungssätze nach DIN 14800-18 möglich • 4 Pressluftatmer in der Mannschaftskabine
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Inomatic®-Steuerung nach ISO 13849 • Schmitz Zentralelektrik
Elektronische Anlagen Warn-/Signalanlage	<ul style="list-style-type: none"> • B2 - Blaulichter oder LED-Warnbalken auf dem Fahrerhausdach, Frontblitzer, Heckwarnleuchten • Heckwarnsystem mit bis zu 6 integrierten Blitzleuchten • LED-Geräteraum-, Umfeld- und Dachbeleuchtung • optional Martin-Horn-Anlage • Lichtmast im Aufbau mit bis zu 60.000 Lumen
Maße und Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 6.250 x 2.300 x 2.900 mm (Länge x Breite x Höhe) • Zulässige Gesamtmasse 7.490kg - 8.800kg
Zulässiges Gesamtgewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 7.490kg - 8.800kg

Der Innenausbau des Fahrzeuges wird individuell auf Kundenwunsch angefertigt.

Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH • Unterm Weinberg 5 • D-06279 Farnstädt
+49 (0) 34776 9176-0 • info@schmitz-feuerwehr.de